

## 埋立計画書

### 1. 計画の概要

当社は、武田薬品工業株式会社光工場の下請会社として営業をしております。比度、上記会社が工場の改修及び増設工事に伴い解体した廃材、及び土砂の捨場として利用するものであります。

### 2. 埋立地の概要

埋立地の総面積	15,352㎡
埋立容量	38916m <sup>3</sup>
埋立用機種	ブルドーザー 1台(常時)
埋立方法	

別紙計画図のとおり、申請地は可成の高低差があり、埋立区画を3段にするものであり、先づ下段に土留擁壁(重力式)を設置し、埋立した廃棄物等の流出を防止する。

埋立する廃棄物の一層の厚さは2M以下とし、その表面に切取部分の土砂を50cm~1M位撒く。

この埋立地は10ヶ年計画(年間約3800m<sup>3</sup>)としており、工事期間が長期にわたる為、工事中は仮設の沈砂池を設置し、流来への雨水、泥土の流出を防止する。

別紙計画図に記載ある沈砂池は埋立工事が完了する前に設置し、工事完了後、流出する雨水等の流出を防止するものであります。

光市戎町16の3

有限会社 谷口商店

斗内 3,500 m<sup>3</sup>/年

300 m<sup>3</sup>/月

10 m<sup>3</sup>/日

47号-2-3台